



Ecostick® 2005

Hva slags type lim Vannbasert akryl trykkfølsomt lim.

Produktets fordeler:

- Trykkfølsomt, vannbasert lim
- Høy klebeevne og god vedheft til ulike underlag
- Hurtig tørkende
- Utmerket bindekraft og god skjærstyrke

Typiske bruksområder Brukes til trykkfølsomme belegg eller etiketter, og til liming av belagte papirer for produksjon av sekker og poser.

Passende underlag Bomull, syntetiske stoffer, plastikk osv.

Egenskaper	
Farge	Hvit, gjennomsiktig når tørket
pH	5
Faststoffinnhold	69%
Tetthet	Cirka 1.05 g/cm ³
Viskositet på 20 °C	7 200 mPa.s
Holdbarhet	6 måneder

Bruksanvisning	De limede overflatene må være rene, tørre og fri for fett og olje. Limet påføres direkte på underlaget ved hjelp av en limrulle, eller i tilfelle ved et absorberende underlag ved overføring. Dekningen avhenger av underlaget og de ønskede egenskapene. En anbefalt standardverdi er 100 - 400 g/m ² vått. Tørking bør skje ved ca. 80°C til 120°C i flere steg hvis det er mulig.
Rengjøring	Hvor det er mulig, bør gjenværende lim fjernes ved å vaske mens det fortsatt er vått. Når limet er tørt, kan det fjernes med varmt vann som inneholder vaskemiddel.
Oppbevaring	I original forseglet emballasje beskyttet mot sol, støv, fuktighet og høye temperaturer. Rene og tørre forhold over 5°C og under 35°C.
Avhending	Se i sikkerhetsdatabladet for avhendings instruksjoner.
Sikkerhet	Se i sikkerhetsdatabladet for sikkerhetsråd.



Strandveien 2C, 3050 Mjøndalen
Telefon: (+47) 32 23 01 20
E-post: post@gustavsenas.no